

Przewody kompensacyjne i termoparowe
dostępne w krótkim terminie realizacji

24h wysyłka w 24h wysyłka w 5-8 dni roboczych

			Materiał żył i oznaczenie barwne wg IEC 584-3							
Izolacja	Ilość żył x przekrój	Wymiar zewnętrzny	JX	KX	KCA	KCB	EX	NX	TX	RCA
JJ owalna izolacja polwinitowa PVC (-10..+105°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	3x4mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	2x0.44mm ² (13x0.2)	3x5mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	2x0.75mm ² (23x0.2)	4x6mm	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	2x1.00mm ² (32x0.2)	4x6mm	✓	✓		✓			✓	✓
	2x1.30mm ² (40x0.2)	5x7mm		✓		✓			✓	
JJ izolacja polwinitowa PVC (-10..+105°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	Ø4mm	^{24h} ✓	✓	^{24h} ✓	✓		^{24h} ✓	^{24h} ✓	
	2x0.44mm ² (13x0.2)	Ø5mm	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	2x0.75mm ² (23x0.2)	Ø6mm	✓	✓		✓				
JFJ izolacja polwinitowa PVC z ekranem z alu-folii (-10..+105°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	Ø4mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	2x0.44mm ² (13x0.2)	Ø5mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	2x0.75mm ² (23x0.2)	Ø6mm	✓	✓		✓		✓	✓	✓
TT oval izolacja teflon® PFA (-75..+260°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	2x3mm	✓	✓			✓	✓	✓	✓
TFT izolacja teflon® PFA, ekran z alu-folii (-75..+260°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	Ø3mm	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	2x0.44mm ² (13x0.2)	Ø4mm	✓	✓				✓	✓	✓
TCuT izolacja teflon® FEP, ekran z siatki miedzianej cynowanej (-75..+205°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	Ø3mm	✓	✓	^{24h} ✓				✓	
	4x0.22mm ² (7x0.2)	Ø3mm			^{24h} ✓					
	2x0.50mm ² (7x0.3)	Ø4mm			^{24h} ✓					
	4x0.50mm ² (7x0.3)	Ø5mm			^{24h} ✓					
TP izolacja teflon® PFA z opłotem staowym (-75..+260°C)	2x0.13mm ² (7x0.15)	2x2mm	✓	✓					✓	
GLGLP owalny izolacja włókno szklane z opłotem stalowym (do +400°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	3x4mm	✓	✓				✓	✓	✓
	2x0.44mm ² (13x0.2)	3x4mm	✓	✓					✓	✓
	2x0.75mm ² (23x0.2)	4x5mm	✓	✓				✓	✓	✓
	2x1.00mm ² (32x0.2)	4x5mm	✓	✓					✓	✓
	2x1.30mm ² (40x0.2)	4x6mm		✓						✓
SLSL izolacja silikonowa (-60..+180°C)	2x0.50mm ² (7x0.3)	Ø7mm		✓		✓			✓	✓
	2x1.50mm ² (19x0.3)	Ø8.5mm				✓			✓	✓

✓^{24h} wysyłka w 24h ✓ wysyłka w 5-8 dni roboczych

Izolacja	Ilość żył x przekrój	Wymiar zewnętrzny	Materiał żył i oznaczenie barwne wg IEC 584-3							
			JX	KX	KCA	KCB	EX	NX	TX	RCA
TSL izolacja silikonowa (-60..+180°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	Ø4mm	✓ ^{24h}		✓ ^{24h}				✓ ^{24h}	
SLCuSL izolacja silikonowa, ekran z siatki miedzianej (-60..+180°C)	2x0.22mm ² (7x0.2)	Ø5mm		✓						✓
	2x0.50mm ² (7x0.3)	Ø7.5mm	✓	✓		✓			✓	✓
	2x1.50mm ² (19x0.3)	Ø9mm		✓		✓			✓	✓
SLSLP izolacja silikonowa, z zewnętrznym opłotem stalowym (-60..+180°C)	2x0.50mm ² (7x0.3)	Ø6.6mm			✓ ^{24h}					
	4x0.50mm ² (7x0.3)	Ø7mm			✓ ^{24h}					
	6x0.50mm ² (7x0.3)	Ø7.5mm			✓ ^{24h}					

Aktualizacja: 2017-12-30

Nie znalazłeś właściwego produktu do Twojego zakresu zastosowania ?

- Skorzystaj z Konfiguratora produktu i wyślij nam swoje zapytanie – zwrótnie odpowiemy z ofertą cenową
- Zadzwoń pod numer +48 71 3115860 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) – doradzimy i sprawdzimy dostępność kabli, które nie znajdują się na powyższej liście.

